



磁簧管式有接點型感應開關

CS1-A系列



外部規格



規格

項目\型號	CS1-A	CS1-AX
開關邏輯	STSP 常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	
最大開關電流(mA)	100	
最大接點容量(W)	Max. 10	
內部消耗電流	無	
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	
電纜綫	Φ3.3,2C灰色耐油PVC(阻燃型)	
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	
感應靈敏度(Gauss)	60~75	
最大切換頻率(Hz)	200	
抗衝擊性(m/s ²)	300	
耐震性能(m/s ²)	90	
使用溫度範圍(°C) ①	-10~70	
保護等級	IP67(NEMA6)	
保護回路	無	

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

成品訂購碼

CS1 A X 020 □			
CS1: 磁簧管式有接點型感應開關	感應開關編號		● 耐溫級別
	感應開關規格		感應開關型式
	規格 適用產品		耐溫級別
A: A型 SC全缸徑		無指示燈型(X型)	
空: 二綫式有指示燈型/常開		有指示燈型	
X: 二綫式無指示燈型/常開		● 連接方式 ①	
		C08: M8快速接頭, 綫長150mm	
		C12: M12快速接頭, 綫長150mm	
		020: 綫長2m	
		030: 綫長3m	
		050: 綫長5m	
		100: 綫長10m	

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉牙型, 且必須另外訂購與其配套的母插, 具體更詳細資料請參考P452頁。

安裝

安裝示意圖	安裝方法
	CS1-A、CS1-AX系列感應開關無需安裝附件, 可直接固定在氣缸上, 方便又快捷。 1、鬆開聯接螺絲及緊定螺絲, 調整夾頭的開合角度, 2、將感應開關扣至拉杆上, 并調整至適當位置後適當擰緊緊定螺絲即可固定。