

氣源處理元件——金屬杯規格

GC、GFC、GFR、GF、GL系列



成品訂購碼

GC200C	08	M	L		F	1	W	G	K
GFC200C	08	M	L		F	1	W	G	K
GFR200C	08	M	L		F	1	W	G	K

系列代號		接管口徑		排水方式		型式代碼		牙型代碼		過濾精度		刻度單位		壓力表型式		壓力表代碼		支架代碼	
GC200C: G200系列調理組合(金屬杯)		06: 1/8"		空白: 差壓排水式		空白: 標準型		空白: PT牙		空白: 40 μm級		1: MPa		F: 方形表		空白: 附表		產品系列	
GC300C: G300系列調理組合(金屬杯)		08: 1/4"		M: 手動排水式		L: 低壓型①		T: NPT牙		W: 5 μm級		2: psi		C: 圓形表		N: 不附表		GFR200C~400C	
GC400C: G400系列調理組合(金屬杯)		08: 1/4"		A: 自動排水式				G: G牙				3: bar						其它系列	
GFC200C: G200系列調理組合(金屬杯)		10: 3/8"																	
GFC300C: G300系列調理組合(金屬杯)		15: 1/2"																	
GFC400C: G400系列調理組合(金屬杯)		10: 3/8"																	
GFR200C: G200系列調壓過濾器(金屬杯)		15: 1/2"																	
GFR300C: G300系列調壓過濾器(金屬杯)																			
GFR400C: G400系列調壓過濾器(金屬杯)																			

① 低壓型最大可調壓力為: 0.4MPa(58psi); ② 逆流閥更詳細內容請參考P146頁。

產品特性

- 1、本產品為G系列升級產品，除具有G系列產品特性外，還有以下獨特性能；
- 2、水杯與油杯採用金屬材料壓鑄成型，可防輻射、耐老化，能長期在露天環境下使用；
- 3、本產品可杜絕大部分因空氣壓力過高或塑料杯體材質問題而引起的杯體破裂而導致無法正常使用的現象；
- 4、本產品安裝使用方便，安全可靠，應用領域更加廣泛。

金屬杯規格與普通杯規格對應關係

金屬杯規格	對應之普通杯規格
GC200C、300C、400C	GC200、300、400
GFC200C、300C、400C	GFC200、300、400
GFR200C、300C、400C	GFR200、300、400
GF200C、300C、400C	GF200、300、400
GL200C、300C、400C	GL200、300、400

備註：金屬杯規格之產品規格、壓力及流量特性、內部結構、外部規格等詳細內容請參考對應之普通型內容。

GF200C 08 M □ W G

系列代號		接管口徑		牙型代碼		過濾精度		支架代碼		排水方式	
GF200C: G200系列過濾器(金屬杯)		06: 1/8"		空白: PT牙		空白: 40 μm級		空白: 附支架		空白: 差壓排水式	
GF300C: G300系列過濾器(金屬杯)		08: 1/4"		T: NPT牙		W: 5 μm級		J: 不附支架(標準配置)		M: 手動排水式	
GF400C: G400系列過濾器(金屬杯)		08: 1/4"		G: G牙						A: 自動排水式	
		10: 3/8"									
		15: 1/2"									
		10: 3/8"									
		15: 1/2"									

GL200C 08 □ G

系列代號		接管口徑		牙型代碼		支架代碼	
GL200C: G200系列給油器(金屬杯)		06: 1/8"		空白: PT牙		空白: 附支架	
GL300C: G300系列給油器(金屬杯)		08: 1/4"		T: NPT牙		J: 不附支架(標準配置)	
GL400C: G400系列給油器(金屬杯)		08: 1/4"		G: G牙			
		10: 3/8"					
		15: 1/2"					
		10: 3/8"					
		15: 1/2"					