

氣源處理元件——輔助元件

壓力表

規格

型號		GS-40 GF-40	GS-50 GF-50	GF-60 GU-60	GS-40L GF-40L	GS-50L GF-50L	GF-60L GU-60L
工作介質		空氣					
接管口徑		PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT1/8	PT1/4	PT1/4
使用溫度範圍		-20~60℃					
精度等級		2.5級					
型式		標準型				低壓型	
壓力單位 及指示範圍	M	0~1.0MPa				0~0.4MPa	
	B	0~10 bar				0~4 bar	
	P	0~140psi				0~60psi	
	Z	0~10kgf/cm ² and 0~140psi(雙刻度顯示)				0~4kgf/cm ² and 0~60psi(雙刻度顯示)	
主要零件材質		外殼：SPCC；表芯：黃銅					

成品訂購碼

F-G S 40 10 M

附件編號	壓力表刻度單位與牙型
系列代號	M: MPa(PT牙)
G: 壓力表	P: psi(NPT牙)
安裝型式代號	B: bar(G牙)
S: 標準安裝	Z: kgf/cm ² & psi(PT牙)
F: 面板安裝	最大顯示壓力值
U: 嵌入式安裝	02: 0.2MPa
表盤規格代號	04: 0.4MPa
30: 外徑30mm	10: 1.0MPa
40: 外徑40mm	
50: 外徑50mm	
60: 外徑60mm	

符號



產品特性

- 1、反應靈敏，感應壓力低；
- 2、表盤字體清晰，多種壓力單位可供選擇；
- 3、多種安裝方式、多種安裝附件可供選擇；
- 4、多種接管口徑可供選擇。

外部規格

GS系列

型號	A	B	C	D	E
GS-40	42	11	24.5	38.5	PT1/8
GS-50	52	14	26.5	44.5	PT1/4

GF系列

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
GF-40	42	11	24.5	40.5	PT1/8	60	52.5	3.4
GF-50	52	14	27.5	47.5	PT1/4	71	62	4.4
GF-60	62	14	30	50	PT1/4	82	71.5	4.4

GU系列

型號	A	B	B1	C	D	E	F(max)	G	H
GU-40	42	11	7	28	43.5	PT1/8	5	21	24.5
GU-50	52	14	8	30.5	50	PT1/4	7	24	35
GU-60	62	14	8	30.5	50	PT1/4	7	25	35