

電磁閥（三口二位）

3V1系列




符 號



產品特性

- 1、直動式常閉型，換向靈敏；
- 2、無需加油潤滑；
- 3、可多閥集成使用，節省安裝空間；
- 4、附設手動裝置，利于安裝調試；
- 5、有多種標準電壓等級可供選用。

流量特性



成品訂購碼

3V1 06 A □ □

規格代號

3V: 三口二位電磁閥

系列代號

1: 1系列

接管口徑

M5: M5
06: 1/8"

標準電壓

A: AC220V
B: DC24V
C: AC110V
E: AC24V
F: DC12V

牙型代碼

接管口徑 牙型代碼
1/8" 空白: PT牙
T: NPT牙
G: G牙
M5 無此代碼

接電方式

空白: DIN插座式
I: 出綫式

串聯使用

外部尺寸(3F)

外部尺寸(1F)

組合示意圖

產品結構表

連接數量組成用量	3V1成品閥	3V1-P30	3V1-P31	3V1-P32
3V1-□-□-1F	1	0	0	1
3V1-□-□-2F	2	1	1	1
.....				
3V1-□-□- <i>n</i> F	<i>n</i>	1	<i>n</i> -1	2

注：*n*為連接數目，且*n*≥3

串聯使用成品訂購碼

3V1 06 A □ 3F □

規格代號

3V1: 三口二位電磁閥

接管口徑

M5: M5
06: 1/8"

標準電壓

A: AC220V
B: DC24V
C: AC110V
E: AC24V
F: DC12V

牙型代碼

接管口徑 牙型代碼
1/8" 空白: PT牙
T: NPT牙
G: G牙
M5 無此代碼

連接數目

1F: 1連
2F: 2連
3F: 3連
.....
20F: 20連

接電方式

空白: DIN插座式
I: 出綫式

上述訂購碼中已包含串聯用附件，所以附件無需另外訂購。但也可單獨訂購附件，其具體訂購碼如下：

附件訂購碼	附件名稱	所含部品代碼	部品名稱	數量
3V1-P30	連接螺釘基礎組合	F-3V1002B	連接螺絲(短)	2
		F-3V1003B	連接螺絲(中)	2
3V1-P31	連接螺釘組合	GOR20008N75	O型環	1
		F-3V1004B	連接螺絲(長)	2
3V1-P32	安裝支架組合	F-3V1001B	固定架	1
		GSDA04008ZA	十字圓頭螺釘	2

規 格

型號	3V1-M5	3V1-06
工作介質	空氣(經40μm以上濾網過濾)	
作動方式	直動式	
接管口徑 ①	M5	PT1/8
位置數	三口二位	
潤滑	不需要	
使用壓力範圍	0~0.8MPa(0~114psi)	
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)	
工作溫度 ℃	-20~70	
流通孔徑	Φ1.2mm	
本體材質	鋁合金	

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

電性能參數

項目	具體參數
標準電壓	AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V
使用電壓範圍	AC: ±15% DC: ±10%
耗電量	AC: 3.5VA DC: 3.0W
保護等級	IP65(DIN40050)
耐熱等級	B 級
接電型式	DIN插座式、出綫式
勵磁時間	0.05秒以下
最高作動頻率 ①	10次/秒

① 最高作動頻率為空載狀態。

內部結構

序號	名稱	序號	名稱
1	接綫端子	5	可動鐵組
2	端子墊片	6	O令
3	固定螺帽	7	復歸彈簧
4	綫圈	8	本體

外部規格

DIN插座式

出綫式